

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej - płytki gresowe
ADRES INWESTYCJI : Wrocław ul BUDZISZYŃSKA 92
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dwór"
ADRES INWESTORA : ul. Zemska 35 we Wrocławiu
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Artur Andruchów (Budowlana)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : ARTUR ANDRUCHÓW (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 17.03.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.03.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Płytki gresowe Budziszyska 92 <od biegu na 1 piętro>					
1	KNR 2-02 0925-01 analogia biegi podest wiatrołap i parter zejsie do piwnicy	Oslony okien i drzwi folią polietylenową - płytki wykonane pozostające 2*2,52*1,08 2,24*1,70 2,04*1,08+2,24*1,32 1,02*2,57	m ² m ² m ² m ²	 5,443 3,808 5,160 2,621	
				RAZEM	17,032
2	KNR 4-01 0804-08 analogia	Zerwanie cokolika cementowego 4*(2,24+2*1,70)+3*(2,24+2*1,09) 7*2,52	m m m	 35,820 17,640	
				RAZEM	53,460
3	KNR AT-23 0101-02 analogia podesty biegi cokoły zsyby	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne grunto- wanie podłoża pod kleje cementowe 4*(2,24*1,70)+3*(2,24*1,09) 7*2,52*1,09 poz.2*0,15 0	m ² m ² m ² m ²	 22,557 19,228 8,019	
				RAZEM	49,804
4	KNR AT-23 0103-03	Dodatek za pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm Krotność = 5 poz.3	m ² m ²	 49,804	
				RAZEM	49,804
5	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm poz.3-7*2,52*1,09	m ² m ²	 30,576	
				RAZEM	30,576
6	KNR AT-23 0301-04	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowar- stwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 25x30 cm 7*9*1,09 <0,28m>	m m	 68,670	
				RAZEM	68,670
7	KNR AT-23 0303-05	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowar- stwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 30 cm 7*9*1,09 <0,15m>	m m	 68,670	
				RAZEM	68,670
8	KNR AT-23 0309-03	Cokoliki z kształtek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej o grubości 3 mm z przycinaniem poz.2	m m	 53,460	
				RAZEM	53,460
9	KNR-W 4-01 0705-07 analogia	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi - przy coko- likach z płytek ok 7cm 0,5*poz.2	m m	 26,730	
				RAZEM	26,730
10	KNR 4-01 1207-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów o wysokości do 20 cm - przy tyn- kach cokolików poz.2	m m	 53,460	
				RAZEM	53,460
11	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- łość do 1 km poz.2*0,015*0,12	m ³ m ³	 0,096	
				RAZEM	0,096
12	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km - krotność 9 Krotność = 9 poz.11	m ³ m ³	 0,096	
				RAZEM	0,096
13	Kalkulacja własna	Utylizacja gruzu poz.11	m ³ m ³	 0,096	
				RAZEM	0,096
14	kalk. własna	Sprzątanie klatki schodowej po remoncie poz.3	m ² m ²	 49,804	
				RAZEM	49,804