

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej - płytki gresowe
ADRES INWESTYCJI : Wrocław ul BUDZISZYŃSKA 94
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dwór"
ADRES INWESTORA : ul. Zemska 35 we Wrocławiu
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Artur Andruchów (Budowlana)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : ARTUR ANDRUCHÓW (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 17.03.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.03.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Płytki gresowe Budziszyska 94<od biegu na 1 piętro>					
1	KNR 2-02 0925-01 analogia biegi podest part- ru wiatrolap i parter zejście do piwnicy	Oslony okien i drzwi folią polietylenową - płytki wykonane pozostające 2*2,52*1,09 2,23*2,09 2,02*1,13+2,21*1,51 1,01*2,81	m ² m ² m ² m ²	 5,494 4,661 5,620 2,838	
				RAZEM	18,613
2	KNR 4-01 0804-08 analogia	Zerwanie cokolika cementowego 4*(2,23+2*2,09)+3*(2,24+2*1,54) 7*2,52	m m m	 41,600 17,640	
				RAZEM	59,240
3	KNR AT-23 0101-02 analogia podesty biegi cokoły zsypy	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne grunto- wanie podłoża pod kleje cementowe 4*(2,23*2,09)+3*(2,24*1,54) 7*2,52*1,09 poz.2*0,15 0	m ² m ² m ² m ²	 28,992 19,228 8,886	
				RAZEM	57,106
4	KNR AT-23 0103-03	Dodatek za pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm Krotność = 5 poz.3	m ² m ²	 57,106	
				RAZEM	57,106
5	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm poz.3-7*2,32*1,04	m ² m ²	 40,216	
				RAZEM	40,216
6	KNR AT-23 0301-04	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowar- stwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 25x30 cm 7*9*1,04 <0,28m>	m m	 65,520	
				RAZEM	65,520
7	KNR AT-23 0303-05	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowar- stwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 30 cm 7*9*1,09 <0,15m>	m m	 68,670	
				RAZEM	68,670
8	KNR AT-23 0309-03	Cokoliki z kształtek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej o grubości 3 mm z przycinaniem poz.2	m m	 59,240	
				RAZEM	59,240
9	KNR-W 4-01 0705-07 analogia	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi - przy coko- likach z płytek ok 7cm 0,5*poz.2	m m	 29,620	
				RAZEM	29,620
10	KNR 4-01 1207-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów o wysokości do 20 cm - przy tyn- kach cokolików poz.2	m m	 59,240	
				RAZEM	59,240
11	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- łość do 1 km poz.2*0,015*0,12	m ³ m ³	 0,107	
				RAZEM	0,107
12	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km - krotność 9 Krotność = 9 poz.11	m ³ m ³	 0,107	
				RAZEM	0,107
13	Kalkulacja własna	Utylizacja gruzu poz.11	m ³ m ³	 0,107	
				RAZEM	0,107
14	kalk. własna	Sprzątanie klatki schodowej po remoncie poz.3	m ² m ²	 57,106	
				RAZEM	57,106